



82664

Felgenreiniger

alkalisch

www.plus6.de

Mild alkalisches Universalreinigungskonzentrat

zur Entfernung hartnäckigster Ablagerungen wie z. B.: Fette, Öle, Schmier, Ruß und Bremsstaub auf Eisen-, Stahl- und schutzlackierten Aluminiumfelgen
pH-Wert 11 - 12

Anwendung:

Mit Wasser von 1 : 10 bis 1 : 100 verdünnen. Bei sehr starken Verschmutzungen kann entsprechend höher dosiert werden. Die behandelten Teile anschließend mit Wasser gründlich abspülen. Nur für den gewerblichen Gebrauch. Vorversuche zur Wirkung und Materialverträglichkeit durchführen.
Nur für den gewerblichen Gebrauch. Vorversuche zur Wirkung und Materialverträglichkeit durchführen.

Inhalt: 500 ml

GEFAHR

Inhaltsstoffe: Kaliumhydroxid, 2-Butoxy-ethanol, 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, Isotridecanol, ethoxyliert
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. P260 Staub /Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Aerosol nicht einatmen. P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.



UN1719

plus6 Gruppe

plus6 Werkzeuge GmbH & Co.KG
Gewerbepark 9 • 06917 Jessen
Tel. + 49 3877 - 95 747 60
info@plus6.de • www.plus6.de

