

821579005

# Lack-Spray

## RAL 9005 tiefschwarz

Paint Spray RAL 9005

400 ml



[www.plus6.de](http://www.plus6.de)

### Leistungsprofil:

- hochwertige, acrylbasierende Nitro-Kombi-Qualität
- sehr schnelltrocknend
- für Außen- und Innenbereiche geeignet
- lichtecht und wetterbeständig
- dauerhaft farbton- und glanzbeständig
- kratz-, stoß- und schlagfest
- polierfähige Lackoberfläche

### Anwendung:

Bei der Lackierung von kleinen Flächen empfiehlt es sich, einen Karton als Schablone einzusetzen, in den ein Loch, etwas größer als die zu lackierende Stelle, geschnitten ist. Der Karton wird etwa 1 - 2 cm über die Stelle gehalten. Es empfiehlt sich, nicht zu lackierende Teile abzukleben, um das Umfeld vor Sprühnebel zu schützen.

### RAL Farbtöne

	RAL farblos/klar		RAL 6005		RAL 9002
	RAL 3000		RAL 6011		RAL 9005
	RAL 5002		RAL 7016		RAL 9006
	RAL 5010		RAL 7035		RAL 9010



**Gefahr**

**Enthält:** Aceton, Propan-2-ol, n-Butyl acetat

**Gefahrenhinweise:** H222 Extrem entzündbares Aerosol. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH 066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

**Sicherheitshinweise:** P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P403 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen.

**Hazards Notes:** H222 Extremely flammable aerosol. H319 Causes serious eye irritation. H336 May cause drowsiness or dizziness. EUH066 Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.

**Safety Notes:** P102 Keep out of reach of children. P210 Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. – No smoking. P261 Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. P271 Use only outdoors or in a well-ventilated area. P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P403 Store in a well-ventilated place.

400 ml **520** 3 e



plus6 Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Gewerbestraße 9 • 06917 Jessen  
 Tel. +49 3877 - 95 747 60  
 info@plus6.de • www.plus6.de